

# HEICO-TEC® 张紧螺母

## 产品概览 (美制尺寸)

### BH级

型号	主螺母			压力螺栓		承压垫圈		张紧螺母		扭矩	预紧力	
	丝牙 D-tpi	外径 D <sub>o</sub> in	高度 h in	数量 n	套筒尺寸 SW mm	直径 D <sub>w</sub> in	厚度 w in	总高度 H in	张紧行程 a in		标称* M <sub>A</sub> lbf	标称** F <sub>Vnom</sub> lbs
HTM-4 3/4"-4UN/BH	4 3/4-4 UN	7,32	4,41	15	20	7,28	0,39	6,26	0,57	420	900'000	1'200'000
HTM-5"-4UN/BH	5-4 UN	7,68	4,41	17	20	7,52	0,39	6,26	0,57	413	1'002'200	1'337'100
HTM-5 1/4"-4UN/BH	5 1/4-4 UN	7,87	4,88	18	20	7,76	0,39	6,73	0,57	424	1'089'900	1'458'400
HTM-5 1/2"-4UN/BH	5 1/2-4 UN	8,07	4,88	19	20	8,03	0,39	6,73	0,57	424	1'150'600	1'538'200
HTM-5 3/4"-4UN/BH	5 3/4-4 UN	8,46	4,88	21	20	8,43	0,39	6,73	0,57	417	1'249'400	1'670'800
HTM-6"-4UN/BH	6-4 UN	8,86	4,88	22	20	8,74	0,39	6,73	0,57	424	1'331'500	1'782'000

\* 单个压力螺栓的拧紧扭矩

\*\* 约为最大预紧力的75%

\*\*\* 螺栓丝牙预应力约为70至75ksi

4 3/4" 以下的尺寸, 请选用CH或DH级

### CH级

型号	主螺母				压力螺栓		承压垫圈		张紧螺母		扭矩	预紧力			
	丝牙直径 Ø [in]	每英寸螺纹数 P <sub>1</sub> P <sub>2</sub> P <sub>3</sub>			外径 D <sub>o</sub> in	高度 h in	数量 n	套筒尺寸 SW mm	直径 D <sub>w</sub> in	厚度 w in		总高度 H in	张紧行程 a in	标称* M <sub>A</sub> lbf	标称** F <sub>Vnom</sub> lbs
HTM-1"-.../CH	1"	14UN	12UN	8UN	1,97	0,94	8	7	1,93	0,16	1,65	0,20	13	46'100	59'600
HTM-1 1/8"-.../CH	1 1/8"	12UN	8UN	7UN	2,20	1,10	9	8	2,17	0,16	1,91	0,22	18	56'200	75'300
HTM-1 1/4"-.../CH	1 1/4"	12UN	8UN	7UN	2,32	1,10	10	8	2,28	0,16	1,91	0,22	20	70'800	95'500
HTM-1 3/8"-.../CH	1 3/8"	12UN	8UN	6UN	2,72	1,38	7	10	2,68	0,20	2,36	0,30	44	85'400	114'600
HTM-1 1/2"-.../CH	1 1/2"	12UN	8UN	6UN	2,83	1,38	8	10	2,76	0,20	2,36	0,30	47	103'400	139'300
HTM-1 5/8"-.../CH	1 5/8"	12UN	8UN	6UN	2,95	1,38	9	10	2,91	0,20	2,36	0,30	50	123'600	164'000
HTM-1 3/4"-.../CH	1 3/4"	12UN	8UN	5UN	3,31	1,65	8	12	3,27	0,24	2,85	0,37	74	138'200	187'600
HTM-1 7/8"-.../CH	1 7/8"	12UN	8UN	6UN	3,46	1,65	9	12	3,39	0,24	2,85	0,37	77	162'900	219'100
HTM-2"-.../CH	2"	12UN	8UN	4,5UN	3,58	1,65	10	12	3,50	0,24	2,85	0,37	77	182'000	247'200
HTM-2 1/4"-.../CH	2 1/4"	12UN	8UN	4,5UN	4,17	2,05	9	14	4,13	0,31	3,43	0,41	133	242'700	321'300
HTM-2 1/2"-.../CH	2 1/2"	12UN	8UN	4UN	4,33	2,05	10	14	4,29	0,31	3,43	0,41	136	277'500	373'000
HTM-2 3/4"-.../CH	2 3/4"	8UN	6UN	4UN	4,88	2,52	10	16	4,84	0,31	4,09	0,49	188	332'600	442'700
HTM-3"-.../CH	3"	8UN	6UN	4UN	5,04	2,52	12	16	5,00	0,31	4,09	0,49	188	398'900	534'800
HTM-3 1/4"-.../CH	3 1/4"	8UN	6UN	4UN	5,39	2,99	15	16	5,35	0,31	4,57	0,49	181	479'800	636'000
HTM-3 1/2"-.../CH	3 1/2"	8UN	6UN	4UN	5,87	3,46	13	18	5,83	0,39	5,14	0,53	273	561'800	746'100
HTM-3 3/4"-.../CH	3 3/4"	8UN	6UN	4UN	6,06	3,46	15	18	6,02	0,39	5,14	0,53	273	647'200	864'000
HTM-4"-.../CH	4"	8UN	6UN	4UN	6,69	3,94	14	20	6,65	0,39	5,79	0,57	372	744'900	991'000
HTM-4 1/4"-.../CH	4 1/4"	8UN	6UN	4UN	6,89	3,94	15	20	6,85	0,39	5,79	0,57	395	844'900	1'128'100
HTM-4 1/2"-.../CH	4 1/2"	8UN	6UN	4UN	7,32	4,41	17	20	7,28	0,39	6,26	0,57	395	957'300	1'271'900
HTM-4 3/4"-.../CH	4 3/4"	8UN	6UN	4UN	7,83	4,41	13	24	7,80	0,47	6,71	0,73	690	1'070'800	1'425'800
HTM-5"-.../CH	5"	8UN	6UN	4UN	8,07	4,41	15	24	8,19	0,47	6,71	0,73	664	1'189'900	1'587'600

\* 单个压力螺栓的拧紧扭矩

\*\* 约为最大预紧力的75%

\*\*\* 约为ASTM A354 BC级标准螺栓弹性极限的90%


5" 以上的尺寸, 请选用BH级





# HEICO-TEC® 张紧螺母

## 产品概览 (美制尺寸)



### DH级

型号	主螺母						压力螺栓		承压垫圈		张紧螺母		扭矩			预紧力		
	丝牙直径 Ø [in]	每英寸螺纹数 P <sub>1</sub> P <sub>2</sub> P <sub>3</sub>			外径 D <sub>o</sub> in	高度 h in	数量 n	套筒尺寸 SW mm	直径 D <sub>w</sub> in	厚度 w in	总高度 H in	张紧行程 a in	标称* M <sub>A</sub> lbft	标称** F <sub>Vnom</sub> lbs	上限*** F <sub>Vmax</sub> lbs			
HTM-1"-.../DH	1"	14UN	12UN	8UN	1,97	0,94	12	7	1,93	0,16	1,65	0,20	13	60'700	79'800			
HTM-1 1/8"-.../DH	1 1/8"	12UN	8UN	7UN	2,20	1,10	12	8	2,17	0,16	1,91	0,22	18	74'200	100'000			
HTM-1 1/4"-.../DH	1 1/4"	12UN	8UN	7UN	2,60	1,30	8	10	2,56	0,20	2,20	0,30	43	96'600	127'000			
HTM-1 3/8"-.../DH	1 3/8"	12UN	8UN	6UN	2,72	1,38	10	10	2,68	0,20	2,36	0,30	41	113'500	151'700			
HTM-1 1/2"-.../DH	1 1/2"	12UN	8UN	6UN	2,83	1,38	12	10	2,80	0,20	2,36	0,30	41	139'300	184'300			
HTM-1 5/8"-.../DH	1 5/8"	12UN	8UN	6UN	3,19	1,57	10	12	3,15	0,24	2,70	0,37	70	164'000	220'200			
HTM-1 3/4"-.../DH	1 3/4"	12UN	8UN	5UN	3,31	1,65	11	12	3,27	0,24	2,85	0,37	72	186'500	249'400			
HTM-1 7/8"-.../DH	1 7/8"	12UN	8UN	6UN	3,46	1,65	12	12	3,39	0,24	2,85	0,37	77	218'000	291'000			
HTM-2"-.../DH	2"	12UN	8UN	4,5UN	3,86	1,97	11	14	3,82	0,31	3,31	0,37	111	247'200	328'100			
HTM-2 1/4"-.../DH	2 1/4"	12UN	8UN	4,5UN	4,17	2,05	13	14	4,13	0,31	3,43	0,41	122	321'300	425'800			
HTM-2 1/2"-.../DH	2 1/2"	12UN	8UN	4UN	4,57	2,36	12	16	4,57	0,31	3,94	0,49	184	391'000	523'600			
HTM-2 3/4"-.../DH	2 3/4"	8UN	6UN	4UN	5,16	2,52	12	18	5,12	0,39	4,15	0,53	225	427'000	570'800			
HTM-3"-.../DH	3"	8UN	6UN	4UN	5,43	2,83	13	18	5,28	0,39	4,51	0,53	251	515'700	689'900			
HTM-3 1/4"-.../DH	3 1/4"	8UN	6UN	4UN	5,91	3,31	13	20	5,91	0,39	5,14	0,55	332	615'700	821'300			
HTM-3 1/2"-.../DH	3 1/2"	8UN	6UN	4UN	6,30	3,31	14	20	6,18	0,39	5,14	0,55	361	722'500	962'900			
HTM-3 3/4"-.../DH	3 3/4"	8UN	6UN	4UN	6,81	3,70	11	24	6,77	0,47	6,00	0,73	638	838'200	1'115'700			
HTM-4"-.../DH	4"	8UN	6UN	4UN	7,09	3,94	12	24	7,05	0,47	6,24	0,73	671	961'800	1'279'800			

\* 单个压力螺栓的拧紧扭矩

\*\* 约为最大预紧力的75%

\*\*\* 约为ASTM A354 grade BD级标准螺栓的弹性极限

4" 以上的尺寸, 请选用CH或BH级